

OPRAWA HERMETYCZNA HLC3 „ARKOS 3”

HERMETIC LAMP



Opis:

„ARKOS 3” to ulepszona wersja hermetycznej oprawy LED premium.

HLC3 charakteryzuje się lepszymi parametrami od poprzednika, szerokim kątem rozsyłu światła i dużą skutecznością świetlną (do 180 lm/W). „ARKOS 3” to idealny zamiennik tradycyjnych opraw hermetycznych. Zastosowanie nowoczesnych diod LED SMD zapewnia oszczędność energii względem tradycyjnych rozwiązań o nawet 90%.

Oprawa dostępna w dwóch wariantach wykonania i odporności na uszkodzenia mechaniczne:


- IK08 - klosz wykonany z wysokiej jakości poliwęglanu (PC) - indeksy 1B
- IK07 - klosz wykonany z PMMA - indeksy 2B

Została zaprojektowana tak, aby spełniać normy szczelności przed wnikaniem wody i pyłu - IP66. Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia oprawy z IP67 a także montażu mikrofalowego czujnika ruchu - SES75.

Oprawa HLC3 jest kompatybilna z takimi systemami sterowania jak: DALI, SwitchDIM, Corrodor FUNCTION, BLUETOOTH (Casambi).

Zastosowanie:

- parkingi i magazyny
- hale sportowe, siłownie
- hale przemysłowe
- linie produkcyjne
- obiekty logistyczne
- sklepy



opcjonalna kratka
ochronna



powered by
TRIDONIC



40°C
↕
-20°C

100 000h

IK07
IK08

4000K
6500K

IP66

120°

CRI ≥ 80
CRI ≥ 90

* 6500K - na zamówienie

** możliwość montażu modułu awaryjnego

* 6500K - optionally

** emergency module available

Wysokiej jakości diody LED

High quality LED



Metalowe klipsy w zestawie

Metal clips included



Możliwość montażu czujnika ruchu

Possibility of installing a microwave motion sensor



Ruchomy uchwyt do montażu zwieszanego

Suspended mounting bracket



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłowy Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światłowa Luminous efficiency	Wymiary (dł x szer x wys) Size
HLC3-120A-35B-840B-1B	35W	4000K	5 850lm	>0.95	>80	120°	167lm/W	1185x88x85mm
HLC3-120A-40B-840B-1B	40W	4000K	6 600lm	>0.95	>80	120°	165lm/W	1185x88x85mm
HLC3-120A-50B-840B-1B	50W	4000K	8 250lm	>0.95	>80	120°	165lm/W	1185x88x85mm
HLC3-120A-60B-840B-1B	60W	4000K	9 900lm	>0.95	>80	120°	165lm/W	1185x88x85mm
HLC3-120A-70B-840B-1B	70W	4000K	11 250lm	>0.95	>80	120°	161lm/W	1185x88x85mm
HLC3-120A-80B-840B-1B	80W	4000K	12 600lm	>0.95	>80	120°	158lm/W	1185x88x85mm
HLC3-120A-35B-840B-2B	35W	4000K	6 300lm	>0.95	>80	120°	180lm/W	1185x88x85mm
HLC3-120A-40B-840B-2B	40W	4000K	7 200lm	>0.95	>80	120°	180lm/W	1185x88x85mm
HLC3-120A-50B-840B-2B	50W	4000K	9 000lm	>0.95	>80	120°	180lm/W	1185x88x85mm
HLC3-120A-60B-840B-2B	60W	4000K	10 500lm	>0.95	>80	120°	175lm/W	1185x88x85mm
HLC3-120A-70B-840B-2B	70W	4000K	11 900lm	>0.95	>80	120°	170lm/W	1185x88x85mm
HLC3-120A-80B-840B-2B	80W	4000K	13 250lm	>0.95	>80	120°	166lm/W	1185x88x85mm

W zestawie uchwyty montażowe natynkowe.
Zawiesia linkowe - dostępne na zamówienie (długości: 1.5m, 3.0m i 5.0m).
Zasilanie przełotowe 3-żyłowe, 5-żyłowe - na zamówienie

Brackets for surface mounting included.
Cord mounting set - optional (length: 1.5m, 3.0m i 5.0m).
3-core cables, 5-core cables - optional