

# OPRAWA HERMETYCZNA LED

## HLS „SOLIS”

HERMETIC LAMP



### Opis:

Oprawa **HLS „SOLIS”** charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, energooszczędnością i niezawodnością. Wysoki stopień ochrony - **IP65** i wytrzymałości **IK06**, sprawia, że oprawa może być stosowana w miejscach narażonych na wysoką wilgoć i zapylenie. Lampa i klosz zostały wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu (PC) odpornego na uszkodzenia mechaniczne związane z użytkowaniem pomieszczeń w których oprawa jest zamontowana. Mleczny klosz HLS sprawia, iż emitowane światło „nie męczy” oka. Lampa emituje światło neutralne o barwie **4000K**.

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnego układu świetlnego oraz **izolowanego układu zasilania** oprawy **HLS** charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną oraz trwałością.

Dla bezpieczeństwa i wygody użytkowania oprawa posiada **hermetyczną komorę przyłączeniową** i możliwość zasilania przelotowego.

Możliwość zmiany parametrów opraw pod specjalne zamówienie lub dany projekt.

### Zastosowanie:

- magazyny
- hale przemysłowe
- linie produkcyjne
- obiekty logistyczne

						<b>CRI ≥ 80</b>
	40°C -20°C	50 000h	IK08	4000K	IP65	



### Niski korpus oprawy (45mm) Narrow luminaire body (45mm)



### Kostka przyłączeniowa Connection chamber



Kod Index	Moc Power	Barwa światła* Colour temperature*	Strumień światłny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw** Colour rendering index**	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światłna Luminous efficiency	Wymiary Size
HLS-060-180-4K	18W	4 000K	2 000lm	>0.9	≥80	120°	112lm/W	600x70x45mm
HLS-120-360-4K	36W	4 000K	4 000lm	>0.9	≥80	120°	112lm/W	1200x70x45mm
HLS-150-480-4K	48W	4 000K	5 500lm	>0.9	≥80	120°	115lm/W	1500x80x45mm