

OPRAWA HERMETYCZNA STA / STP „ALGAR”

HERMETIC INDUSTRIAL LUMINAIRE



Opis:

STA / STP „ALGAR” to lekkie, hermetyczne oprawy przemysłowe dedykowane do oświetlania pomieszczeń, w których panują ciężkie warunki pracy. Znajdują zastosowanie między innymi w zakładach przetwórstwa mięsnego i pomieszczeniach, w których prowadzi się chów zwierząt. „Algar” cechują się najwyższą klasą szczelności **IP69K**, co zapewnia dopuszczenie do bardzo ciężkich warunków eksploatacji i całkowitą ochronę przed kurzem i wodą.

Oprawy spełniają wymogi oznakowania D, a także posiadają certyfikat HACCP do stosowania w przedsiębiorstwach branży spożywczej i napojów spełniających standard IFS w wersji 6 i BRC Global Food Safety.

Oprawy wyposażone są w obejmy montażowe ze stali kwasoodpornej z haczykami oraz standardowo przewód 3x1 mm o długości 1.0 lub 1.5m.

Zastosowanie:

- pomieszczenia z dużą wilgotnością, zapyleniem i wysoką temperaturą oraz agresywnym środowiskiem - mocznik, amoniak .
- hale i linie produkcyjne pakowania żywności
- obiekty przemysłowe, handlowe, produkcyjne
- obiekty przemysłu spożywczego (chłodnie, mleczarnie, pieczarkarnie, ubojnie, przechowalnie)
- budynki gospodarcze dla bydła domowego (obory, stajnie, chlewnie, itp.)

	50°C -25°C	 60 000h	 IK06	 4000K	 IP69K	CRI≥80
--	---------------	-------------	----------	-----------	-----------	--------

*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji

*after meeting the specific warranty conditions



Zaślepki: Aluminium chromianowane
End caps: Chromated aluminum



Korpus: PC + powłoka chemiczna
Body: PC + chemical coating



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światła Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Kąt rozsyłu Beam angle	Skuteczność światła Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary Size
STA-70-120-OPAL-840	70W	4 000K	7 350lm	>0.9	120°	105lm/W	2.2kg	Ø70x1210mm
STA-70-120-TRC-PREMIUM-840	70W	4 000K	11 000lm	>0.9	120° / 60° / 90°	157lm/W	2.2kg	Ø70x1210mm
STA-70-120-TRC-ECO-840	70W	4 000K	10 640lm	>0.9	120° / 60° / 90°	152lm/W	2.2kg	Ø70x1210mm
STP-40-150-T8OU-830	22W	3 000K	3 690lm	>0.9	190°	167lm/W	1.0kg	Ø40x1550mm
STP-40-150-T8OU-840	22W	4 000K	4 100lm	>0.9	190°	185lm/W	1.0kg	Ø40x1550mm
STP-40-150-T8OU-865	22W	6 500K	4 100lm	>0.9	190°	185lm/W	1.0kg	Ø40x1550mm