

OPRAWA HIGH BAY

HBP3 „PARIT”

HIGH BAY FIXTURE



Opis:

Oprawa typu High-bay LED „PARIT” jest idealną alternatywą dla lamp metalohalogenowych czy sodowych. Długi okres żywotności opraw HBP3 ma kluczowe znaczenie w miejscach o utrudnionym dostępie (magazyny i hale przemysłowe) ze względu na brak konieczności częstych wymian źródeł światła czy serwisowania opraw. „PARIT” to produkt o podwyższonej żywotności **do 60tyś.h** i zwiększonej skuteczności świetlnej **do 160lm/W**. Wyposażony w zabezpieczenia zwarciovowe, termiczne i przepięciowe, posiada 5-letnią gwarancję.

Możliwość zamówienia oprawy z mikrofalowym czujnikiem ruchu oraz pilotem sterującym.




RF-HBP3 - pilot sterujący do oprawy z czujnikiem ruchu

Zastosowanie:

- magazyny
- hale sportowe
- hale przemysłowe
- linie produkcyjne



Opcjonalne uchwyty do montażu ściennego
Optional brackets for wall montage
C85-UM-HB-M10



opcjonalna kratka ochronna



60 000h



IK08



4000K



160lm/W



IP65

CRI ≥ 80



Zewnętrzny zasilacz

External power supply

Wymienne soczewki 120°/90°/60°

Interchangeable lenses 120°/90°/60°



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światłna Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary Size
HBP3-100A-120BL	100W	4 000K	16 000lm	>0.9	≥80	120°	160lm/W	2.3kg	Ø270x115mm
HBP3-150A-120BL	150W	4 000K	24 000lm	>0.9	≥80	120°	160lm/W	2.4kg	Ø270x115mm
HBP3-200A-120BL	200W	4 000K	32 000lm	>0.9	≥80	120°	160lm/W	2.7kg	Ø305x115mm
HBP3-240A-120BL	240W	4 000K	38 400lm	>0.9	≥80	120°	160lm/W	3.4kg	Ø340x122mm
HBP3-100A-090BL	100W	4 000K	16 000lm	>0.9	≥80	90°	160lm/W	2.3kg	Ø270x115mm
HBP3-150A-090BL	150W	4 000K	24 000lm	>0.9	≥80	90°	160lm/W	2.4kg	Ø270x115mm
HBP3-200A-090BL	200W	4 000K	32 000lm	>0.9	≥80	90°	160lm/W	2.7kg	Ø305x115mm
HBP3-240A-090BL	240W	4 000K	38 400lm	>0.9	≥80	90°	160lm/W	3.4kg	Ø340x122mm