

OPRAWA HIGH BAY HBP3 „PARIT” DALI

HIGH BAY FIXTURE



Opis:


Oprawa typu High-bay LED „PARIT” jest idealną alternatywą dla lamp metalohalogenkowych czy sodowych. Długi okres żywotności opraw HBP3 ma kluczowe znaczenie w miejscach o utrudnionym dostępie (magazyny i hale przemysłowe) ze względu na brak konieczności częstych wymian źródeł światła czy serwisowania opraw. „PARIT” to produkt o podwyższonej żywotności **do 60tyś.h** i zwiększonej skuteczności świetlnej do **160lm/W**. Wyposażony w zabezpieczenia zwarciovowe, termiczne i przepięciowe, posiada 5-letnią gwarancję.

Zastosowanie:

- magazyny
- hale sportowe
- hale przemysłowe
- linie produkcyjne



**Opcjonalne uchwyty
do montażu ściennego**
Optional brackets for wall montage
C85-UM-HB-M10



opcjonalna kratka
ochronna



60 000h



IK08



4000K



160lm/W



IP65

CRI ≥ 80



Zewnętrzny zasilacz

External power supply

Wymienne soczewki 120°/90°/60°

Interchangeable lenses 120°/90°/60°



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światłna Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary Size
HBP3-100D-090BL	100W	4 000K	16 000lm	>0.9	≥80	90°	160lm/W	2.3kg	Ø270x115mm
HBP3-100D-120BL	100W	4 000K	16 000lm	>0.9	≥80	120°	160lm/W	2.3kg	Ø270x115mm
HBP3-150D-090BL	150W	4 000K	24 000lm	>0.9	≥80	90°	160lm/W	2.4kg	Ø270x115mm
HBP3-150D-120BL	150W	4 000K	24 000lm	>0.9	≥80	120°	160lm/W	2.4kg	Ø270x115mm
HBP3-200D-090BL	200W	4 000K	32 000lm	>0.9	≥80	90°	160lm/W	2.7kg	Ø305x115mm
HBP3-200D-120BL	200W	4 000K	32 000lm	>0.9	≥80	120°	160lm/W	2.7kg	Ø305x115mm