

## OPRAWY ELEWACYJNE

## EL2 „VALIT”

WALL LUMINAIRE



EL2-R-010GR



EL2-S-010GR



EL2-O-010GR



EL2-Q-008GR

## Opis:

Oprawy elewacyjne „VALIT” z wbudowanym źródłem światła LED to hermetyczne oprawy przeznaczone do montażu na elewacjach budynków. Wykonane zostały z aluminium malowanego proszkowo w kolorze grafitowym oraz plastikowego klosza, w kolorze mlecznym.

Oprawy posiadają wysoki stopień szczelności - IP65, a także klasę wytrzymałości mechanicznej IK08.

„VALIT” pozwalają na ekonomiczne i nowoczesne oświetlenie elewacji budynków.

Oprawy współpracują z zewnętrznymi czujnikami ruchu.

## Zastosowanie:

- elewacje domów
- wiaty, tarasy, altany

	 40°C -20°C	 25 000h	 IK08	 3000K 4000K	 IP65	 +SES	 CRI ≥ 70
--	-------------------	-------------	----------	--------------------	----------	----------	--------------

\*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji

\*after meeting the specific warranty conditions



## Poprzeczka montażowa Mounting bar



## Hermetyczna dławnica Hermetic gland



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światłna Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary Size
EL2-Q-008GR	8W	3 000K 4 000K	640lm 680lm	>0.5	≥70	120°	85lm/W	0.59kg	151x50x151mm
EL2-O-010GR	10W	3 000K 4 000K	800lm 850lm	>0.9	≥70	120°	85lm/W	0.59kg	203x45x123mm
EL2-R-010GR	10W	3 000K 4 000K	800lm 850lm	>0.9	≥70	120°	85lm/W	0.74kg	Φ200x45mm
EL2-S-010GR	10W	3 000K 4 000K	800lm 850lm	>0.9	≥70	120°	85lm/W	0.85kg	200x46x196mm

\* EL2-K-2GU10-GR - Brak źródła światła w zestawie

\* EL2-K-2GU10-GR - No light source included