

OPRAWA KŁOSZOWA LED

OXN „OXAN”

FIXTURE



Opis:

Innowacyjna, kloszowa oprawa LED, charakteryzująca się sporą wszechstronnością zastosowania. Wykonany z poliwęglanu oraz aluminium „OXAN” jest świetną alternatywą dla opraw świetłówkowych. Wykorzystanie najwyższej jakości diod SMD firmy Samsung oraz zasilacza Tridonic, pozwoliło na objęcie produktu 5 letnią gwarancją.

Oprawę można zamontować natynkowo na ścianie lub suficie, a za pomocą opcjonalnego zestawu linek można ją zwiesić. „OXAN” jest kompatybilny z modułami awaryjnymi CNBOP w wersjach 1, 2 i 3-godzinnych. Istnieje również możliwość rozszerzenia stopnia szczelności do IP44.

Oprawa OXN jest kompatybilna z takimi systemami sterowania jak: DALI, SwitchDIM, CorrodorFUNCTION, BLUETOOTH (Casambi)

Zastosowanie:

- korytarze
- biura
- powierzchnie handlowe
- poczekalnie
- pomieszczenia konferencyjne

powered by
TRIDONIC



160 000h



IK05



4000K



IP40

CRI≥80

*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji

**możliwość montażu modułu awaryjnego

*after meeting the specific warranty conditions

**emergency module available



Markowy zasilacz Tridonic

Tridonic power supply



Poliwęglanowy klosz i zaślepki

Polycarbonate cover and caps



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światła Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światła Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary (dł x szer x wys) Size
OXN-120A-23B-843B	23W	4 000K	3 200lm	>0.95	≥80	110°	142lm/W	1.4kg	1190x125x60mm
OXN-120A-32B-843B	32W	4 000K	4 550lm	>0.95	≥80	110°	140lm/W	1.4kg	1190x125x60mm
OXN-120A-37B-843B	37W	4 000K	5 000lm	>0.95	≥80	110°	136lm/W	1.4kg	1190x125x60mm
OXN-120A-46B-843B	46W	4 000K	6 200lm	>0.95	≥80	110°	135lm/W	1.4kg	1190x125x60mm