

# OPRAWA AWARYJNA MLR „MALER”

EMERGENCY LUMINAIRE



## Opis:

Oprawy awaryjne „MALER” są stosowane w celu możliwości przeprowadzenia procesu ewakuacji osób ze strefy zagrożenia. Urządzenie pozostaje w trybie czuwania do momentu przerwy w dostawie zasilania - sytuacji awaryjnej.

Wbudowany wydajny akumulator 3,6V Ni-Cd o pojemności 800mAh, pozwala na pracę oprawy do 3 godzin. Sprawność urządzenia można sprawdzić wciskając przycisk TEST znajdujący się na obudowie lub kontrolując diodę sygnalizującą ładowanie. Certyfikat CNBOP gwarantuje, że urządzenie zadziała poprawnie i spełnia wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Cztery zestawy montażowe umożliwiają w prosty sposób dostosować oprawę do pomieszczenia. Do wyboru dostępne są piktogramy ze znakiem kierunku ewakuacji.

## Zastosowanie:

- drogi i wyjścia ewakuacyjne
- korytarze
- ciągi komunikacyjne
- biura
- supermarkety

## DOSTĘPNE PIKTOGRAMY:



MLR-PKT-HLL



MLR-PKT-VDL



MLR-PKT-HRR



MLR-PKT-OUR



MLR-PKT-VDR



MLR-PKT-OLU



MLR-PKT-ODL



MLR-PKT-VUL



MLR-PKT-ODR



MLR-PKT-VUR



MLR-PKT-WEW





## Cztery zestawy montażowe Four mounting kits



## Dwa tryby pracy Two modes of operation



Kod Index	Moc Power	Strumień światłny Luminous flux	Opis Description	Czas pracy awaryjnej Emergency operation time	Wymiary (dł x szer x wys) Size
MLR-2NT-AT3H-CNBOP	2W	19	oprawa awaryjna	3h	212x345x40mm
MLR-ZMP-A	-		zestaw montażowy - podtynkowy	-	-
MLR-ZMS-F	-		zestaw montażowy - flagowy	-	-
MLR-ZML-B05	-		zestaw montażowy - linka standard	-	-
MLR-ZMS-N	-		zestaw montażowy - naścienny	-	-