

OPRAWA AWARYJNA SKL „SKALER”

EMERGENCY LUMINAIRE



Opis:

Oprawa awaryjna „SKALER” wykonana jest z poliwęglanu, przystosowana do montażu natynkowego. Posiada wbudowane źródło światła w postaci diody LED o mocy **3W** oraz wbudowany akumulator **3,6V Ni-Cd** o pojemności, w zależności od wersji od **800mAh** do **2500mAh**.

Sprawność urządzenia można sprawdzić wciskając przycisk **TEST** znajdujący się na obudowie lub kontrolując diodę sygnalizującą ładowanie. Certyfikat **CNBOP** gwarantuje, że urządzenie zadziała poprawnie i spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Wymienne soczewki pozwalają w prosty sposób modyfikować i dostosować oprawę do pomieszczenia w którym jest montowana. SKL „SKALER” dostępny jest w wersji z **autotestem** oraz testem ręcznym.

Dodatkowo istnieje możliwość zmiany koloru obudowy na dowolny kolor z palety RAL.

Zastosowanie

(SO - z soczewką skupiającą):

- wysokie pomieszczenia (>5m)
- alejki magazynowe
- oświetlenie sprzętu pożarowego

Zastosowanie

(SX - bez soczewki):

- otwarte przestrzenie
- biura
- supermarkety

Zastosowanie

(SC - z soczewką korytarzową):

- drogi ewakuacyjne
- korytarze
- ciągi komunikacyjne





Trzy wersje optyczne

Three optical versions



Obudowa wykonana z poliwęglanu

Polycarbonate housing



Kod Index	Moc Power	Strumień świetlny Luminous flux	Typ soczewki Lens type	Kształt Shape	Pojemność akumulatora Battery capacity	Wymiary Size
SKL-R-3SC-xx1H	3W	161lm	SC	okrągły	800 mAh	Φ150x44mm
SKL-R-3SO-xx1H	3W	158lm	SO	okrągły	800 mAh	Φ150x44mm
SKL-R-3SX-xx1H	3W	151lm	SX	okrągły	800 mAh	Φ150x44mm
SKL-S-3SC-xx1H	3W	161lm	SC	kwadratowy	800 mAh	130x130x45mm
SKL-S-3SO-xx1H	3W	158lm	SO	kwadratowy	800 mAh	130x130x45mm
SKL-S-3SX-xx1H	3W	151lm	SX	kwadratowy	800 mAh	130x130x45mm
SKL-R-3SC-xx2H	3W	161lm	SC	okrągły	1 500 mAh	Φ150x44mm
SKL-R-3SO-xx2H	3W	158lm	SO	okrągły	1 500 mAh	Φ150x44mm
SKL-R-3SX-xx2H	3W	151lm	SX	okrągły	1 500 mAh	Φ150x44mm
SKL-S-3SC-xx2H	3W	161lm	SC	kwadratowy	1 500 mAh	130x130x45mm
SKL-S-3SO-xx2H	3W	158lm	SO	kwadratowy	1 500 mAh	130x130x45mm
SKL-S-3SX-xx2H	3W	151lm	SX	kwadratowy	1 500 mAh	130x130x45mm

xx – oznaczenie typu testu: AW = test ręczny; AT = test automatyczny

xx - test type sign: AW = manual test; AT = autotest