

DOWNLIGHT LED

DLB „BOLED”

DOWNLIGHT FIXTURE



Opis:

DLB-R/S „BOLED” to oprawy typu downlight o okrągłym i kwadratowym kształcie, skonstruowane w oparciu o wysokiej jakości diody **LED SAMSUNG**. Oprawy tego typu znajdują swoje zastosowanie w różnego rodzaju obiektach takich jak: pomieszczenia medyczne, biurowe, gospodarcze czy przemysłowe.



Budowa oprawy, umożliwia wpuszczenie jej w przygotowany otwór np. w płycie gips-karton. Obudowa oprawy wykonana została z aluminium, co pozwala na szybkie odprowadzanie ciepła podczas pracy urządzenia.

Zastosowanie:

- pomieszczenia mieszkalne
- pomieszczenia publiczne
- biura, hotele
- restauracje, bary



SAMSUNG LED inside



CRI≥80

*możliwość montażu modułu awaryjnego

*emergency module available



Opcja pomalowania na RAL9005

RAL9005 paint option



Zewnętrzny zasilacz w zestawie

External driver included



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłny Luminous flux	Kształt Shape	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światłna Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary (dł x szer x wys) Size
DLB-R-090-3K	9W	3 000K	520lm	okrągły	>0.5	≥80	120°	57.7lm/W	0.24kg	Ø145x33mm
DLB-R-090-4K	9W	4 000K	540lm	okrągły	>0.5	≥80	120°	60lm/W	0.24kg	Ø145x33mm
DLB-R-120-3K	12W	3 000K	690lm	okrągły	>0.5	≥80	120°	57.5lm/W	0.32kg	Ø172x33mm
DLB-R-120-4K	12W	4 000K	720lm	okrągły	>0.5	≥80	120°	60lm/W	0.32kg	Ø172x33mm
DLB-R-180-3K	18W	3 000K	1 260lm	okrągły	>0.5	≥80	120°	70lm/W	0.53kg	Ø225x33mm
DLB-R-180-4K	18W	4 000K	1 300lm	okrągły	>0.5	≥80	120°	72lm/W	0.53kg	Ø225x33mm
DLB-R-240-3K	24W	3 000K	1 650lm	okrągły	>0.5	≥80	120°	69lm/W	0.83kg	Ø300x33mm
DLB-R-240-4K	24W	4 000K	1 700lm	okrągły	>0.5	≥80	120°	70lm/W	0.83kg	Ø300x33mm
DLB-S-090-3K	9W	3 000K	520lm	kwadratowy	>0.5	≥80	120°	57.7lm/W	0.24kg	145x145x33mm
DLB-S-090-4K	9W	4 000K	540lm	kwadratowy	>0.5	≥80	120°	60lm/W	0.24kg	145x145x33mm
DLB-S-120-3K	12W	3 000K	690lm	kwadratowy	>0.5	≥80	120°	57.5lm/W	0.32kg	172x172x33mm
DLB-S-120-4K	12W	4 000K	720lm	kwadratowy	>0.5	≥80	120°	60lm/W	0.32kg	172x172x33mm
DLB-S-180-3K	18W	3 000K	1 260lm	kwadratowy	>0.5	≥80	120°	70lm/W	0.53kg	225x225x33mm
DLB-S-180-4K	18W	4 000K	1 300lm	kwadratowy	>0.5	≥80	120°	72lm/W	0.53kg	225x225x33mm
DLB-S-240-3K	24W	3 000K	1 650lm	kwadratowy	>0.5	≥80	120°	69lm/W	0.83kg	300x300x33mm
DLB-S-240-4K	24W	4 000K	1 700lm	kwadratowy	>0.5	≥80	120°	70lm/W	0.83kg	300x300x33mm