

# PLAFONIERA LED SLR/SLS „TALAR”

CEILING LAMP



## Opis:

SLS/SLR „TALAR” to natynkowe plafoniere typu LED. Oprawy wyróżnia nowoczesny design oraz solidna obudowa. Rodzina obejmuje produkty oznaczone symbolem **SLR** - wersja okrągła, a także **SLS** - wersja kwadratowa. Korpus oprawy wykonany jest ze stopu aluminium malowanego proszkowo na kolor biały. Uchwyt montażowy gwarantuje stabilne mocowanie oprawy i ułatwia montaż. Klosz wykonany jest z tworzywa sztucznego (PMMA). Kompaktowe wymiary, prosta konstrukcja i montaż pozwalają na wszechstronne wykorzystanie oprawy. Zasilacz dopasowany do źródła światła dostępny jest w komplecie z oprawą.

Istnieje możliwość zmiany koloru obudowy na RAL7016 (szary grafit) lub RAL9005 (czarny).

## Zastosowanie:

- korytarze
- klatki schodowe
- pomieszczenia mieszkalne
- pomieszczenia publiczne
- butik, biura, hotele, bary

**SAMSUNG LED inside**



**CRI≥80**



## Poprzeczka montażowa Mounting bar



## Opcja pomalowania na RAL9005 RAL9005 paint option



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłny Luminous flux	Kształt Shape	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światłna Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary (dł x szer x wys) Size
SLR-120-060-3K	6W	3 000K	540lm	okrągły	>0.5	≥80	120°	90lm/W	0.30kg	Ø120x33mm
SLR-120-060-4K	6W	4 000K	570lm	okrągły	>0.5	≥80	120°	95lm/W	0.30kg	Ø120x33mm
SLR-180-120-3K	12W	3 000K	1 080lm	okrągły	>0.5	≥80	120°	90lm/W	0.50kg	Ø180x33mm
SLR-180-120-4K	12W	4 000K	1 140lm	okrągły	>0.5	≥80	120°	95lm/W	0.50kg	Ø180x33mm
SLR-240-180-3K	18W	3 000K	1 620lm	okrągły	>0.5	≥80	120°	90lm/W	0.67kg	Ø225x33mm
SLR-240-180-4K	18W	4 000K	1 710lm	okrągły	>0.5	≥80	120°	95lm/W	0.67kg	Ø225x33mm
SLR-300-240-3K	24W	3 000K	2 050lm	okrągły	>0.5	≥80	120°	85lm/W	1.10kg	Ø300x33mm
SLR-300-240-4K	24W	4 000K	2 150lm	okrągły	>0.5	≥80	120°	90lm/W	1.10kg	Ø300x33mm
SLS-120-060-3K	6W	3 000K	540lm	kwadratowy	>0.5	≥80	120°	90lm/W	0.28kg	120x120x33mm
SLS-120-060-4K	6W	4 000K	570lm	kwadratowy	>0.5	≥80	120°	95lm/W	0.28kg	120x120x33mm
SLS-180-120-3K	12W	3 000K	1 080lm	kwadratowy	>0.5	≥80	120°	90lm/W	0.52kg	180x180x33mm
SLS-180-120-4K	12W	4 000K	1 140lm	kwadratowy	>0.5	≥80	120°	95lm/W	0.52kg	180x180x33mm
SLS-240-180-3K	18W	3 000K	1 620lm	kwadratowy	>0.5	≥80	120°	90lm/W	0.78kg	225x225x33mm
SLS-240-180-4K	18W	4 000K	1 710lm	kwadratowy	>0.5	≥80	120°	95lm/W	0.78kg	225x225x33mm
SLS-300-240-3K	24W	3 000K	2 050lm	kwadratowy	>0.5	≥80	120°	85lm/W	1.25kg	300x300x33mm
SLS-300-240-4K	24W	4 000K	2 150lm	kwadratowy	>0.5	≥80	120°	90lm/W	1.25kg	300x300x25mm