

PLAFONIERA PSF711 / 712 „GABI”

CEILING LAMP



Opis:

Plafoniere „GABI” charakteryzują się dużą energooszczędnością oraz kilkukrotnie większą żywotnością, w porównaniu do tradycyjnych zastosowań. Dzięki wysokiemu stopniowi szczelności **IP66** oraz wytrzymałości mechanicznej **IK10**, oprawa przystosowana jest do instalacji w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności oraz na zewnątrz budynków. Oprawy posiadają wbudowany markowy zasilacz **Lifud**.

W ofercie plafoniere w konfiguracji z mikrofalowym czujnikiem ruchu - **wersje MD**.

Wersje **PSF711-304-MD** oraz **PSF712-304-MD** posiadają wbudowany **czujnik mikrofalowy z funkcją półcienia**. Oznacza to, że oprawy nie wyłączają się, a redukują moc do ok. 30%, do czasu ponownego wykrycia ruchu.

Możliwość zmiany parametrów opraw pod specjalne zamówienie lub dany projekt.

Zastosowanie:

- pomieszczenia mieszkalne
- klatki schodowe
- balkony, werandy
- łazienki



CRI ≥ 80

*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji
**możliwość montażu modułu awaryjnego

*after meeting the specific warranty conditions
**emergency module available



Wbudowany markowy zasilacz Lifud

Built-in power supply by Lifud

Czujnik mikrofalowy z funkcją półcienia*

Microwave sensor with half-function



* PSF-304-MD; PFS712-304-MD

| Kod Index | Moc Power | Barwa światła Colour temperature | Strumień światłny Luminous flux | Współczynnik mocy Power factor | Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index | Skuteczność światłna Luminous efficiency | Wymiary (dł x szer x wys) Size | Wbudowany czujnik Built-in sensor |
|---------------|--------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| PSF711-124-MD | 12W | 4 000K | 1 200lm | >0.7 | ≥80 | 100lm/W | Ø308x88mm | mikrofalowy |
| PSF711-304 | 30W | 4 000K | 3 500lm | >0.9 | ≥80 | 117lm/W | Ø350x103mm | - |
| PSF711-304-MD | 30W | 4 000K | 3 500lm | >0.9 | ≥80 | 117lm/W | Ø350x103mm | mikrofalowy z f. półcienia |
| PSF712-304 | 30W | 4 000K | 3 500lm | >0.9 | ≥80 | 117lm/W | 300x300x78mm | - |
| PSF712-304-MD | 30W | 4 000K | 3 500lm | >0.9 | ≥80 | 117lm/W | 300x300x78mm | mikrofalowy z f. półcienia |